

## QUICK-STEP® OIL CARE (QSWOILCARE1000)



*Parquet*

**Quick-Step Oil Care è un prodotto di manutenzione per il trattamento periodico dei pavimenti in legno oliati Quick-Step®.**

**Frequenza d'uso:** dopo aver pulito 3 volte il pavimento con Quick-Step® Clean (prodotto per la pulizia regolare), pulirlo una quarta volta con Quick-Step® Clean, lasciarlo asciugare bene, poi usare Quick-Step® Oil Care sul pavimento pulito per rivitalizzarlo.

**Istruzioni:** assicurati che il tuo pavimento oliato Quick-Step® è asciutto, pulito e privo di polvere o macchie.

Diluire 2 max. 4 tappi di Oil Care in 5L di acqua (usare il tappo sulla bottiglia). Immergere il panno in microfibra (Quick-Step® Cleaning Mop) in questa soluzione.

Strizzare bene; assicurarsi che sia solo leggermente umido. Pulire il pavimento nel senso della lunghezza delle doghe.

**Suggerimento:** sciacquare e strizzare regolarmente - evitare di usare acqua in eccesso.



|             |   |
|-------------|---|
| Base        | Polimeri, resine, oli, cere ed emulsionanti   |
| Asciugatura | Asciugatura fisica  |
| Diluizione  | Acqua   |
| VOC         | 2%, VOC molto basso   |
| pH          | 8–9   |
| Densità     | 1,05 ± 0,05 kg/dm <sup>3</sup>  |
| Colore      | Latteo, trasparente   |
| Viscosità   | Liquido   |
| Aspetto     | Satinato  |
| Imballaggio | Flacone da 750 ml   |
| Durata      | 5 anni dopo la data di produzione nella confezione originale e in condizioni normali. Chiudere bene la bottiglia dopo l'uso con il tappo originale. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo, tra +5°C e +25°C.  |
| Avvertenze  | Contiene triisobutyl phosphate e hexyl cinnamal. Può causare una reazione allergica. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Utilizzare a temperatura > 5°C.<br>Non mescolare con altri prodotti. Conservare lo straccio usato esclusivamente per Quick-Step® Oil Care. |