









BATTISCOPA QUICK•STEP®

<u>Codice</u>	<u>Tipologia</u>	<u>Foto</u>	<u>Dimensioni</u>	<u>Quantità/pacco</u>
QSSK(-)	Battiscopa Standard 		58mm x 12mm x 240cm	6
QSSCOT(-)	Scotia 		17mm x 17mm x 240cm	6
QSPSKR(-)	Battiscopa 		77mm x 14mm x 240cm	6
QSLPSKR(-)	Battiscopa Parquet Largo 		100mm x 14mm x 240cm	6



Descrizione

I battiscopa Quick·Step® forniscono una finitura in abbinamento perfetto al Vostro pavimento.

Applicazioni

Il legno è la componente principale del Vostro pavimento Quick·Step®. L'umidità dell'aria può variare in base alla stagione, per questo è d'importanza vitale che il pavimento abbia il proprio spazio per espandersi e ritirarsi in tutte le direzioni. Per questo motivo bisogna lasciare uno spazio di dilatazione di almeno 8-10 mm/0.31-0.39In. lungo tutto il perimetro dei locali. Per rifinire questo spazio, offriamo una vasta gamma di battiscopa e profili (potete trovare maggiori informazioni circa il profilo Quick·Step® Incizo su www.quick-step.com.)

√ Quick·Step® Battiscopa Standard (58 x 12mm):


Questo battiscopa neutro è molto discreto e perfetto per tutti gli ambienti.

Usa i tasselli inclusi (per 6 pezzi di battiscopa) per collegare i battiscopa, anche sugli angoli. I tasselli sono disponibili anche separatamente (NEPLUG).



√ Quick·Step® Scotia (17 x 17mm):

Questo listello può camuffare lo spazio di dilatazione tra un battiscopa esistente il nuovo pavimento Quick·Step®.




√ Quick·Step® Battiscopa (77 x 14mm):

Questo battiscopa è ideale quando si vuole nascondere una serie di cavi. Con le relative clips di plastica, disponibili separatamente, il battiscopa può essere rimosso facilmente in modo da raggiungere i cavi.


Usa i tasselli inclusi (per 6 pezzi di battiscopa) per collegare i battiscopa, anche sugli angoli.

Da ordinare separatamente.




√ Quick·Step® Battiscopa Largo Parquet (100 x 14):

La dimensione di questo battiscopa si abbina perfettamente alla lunghezza e larghezza delle tavole della gamma Largo. I cavi possono essere nascosti dietro il battiscopa.



Caratteristiche



- ✓ Con laminato superficiale resistente ai graffi (a)

Il laminato superficiale rende i battiscopa Quick-Step® resistenti ai graffi e all'usura.



- ✓ Supporto in MDF (b)

- ✓ Protezione contro l'umidità (c)

Il componente principale dei battiscopa Quick-Step® è il legno. Lo strato in superficie dona la protezione necessaria contro l'umidità in modo che il battiscopa rimanga in perfette condizioni.

Nota: questo non rende i battiscopa resistenti all'acqua, ma offre una maggiore protezione.



- ✓ Garanzia

I battiscopa Quick-Step® sono di alta qualità. La garanzia sui pavimenti Quick-Step® è valida anche sui battiscopa Quick-Step®.



✓ **Abbinamento perfetto**

I battiscopa Quick•Step® sono disponibili nello stesso decoro e stessa finitura del pavimento.



Istruzioni

I battiscopa Quick•Step® possono essere installati in 3 diversi modi:

✓ **Col binario Quick•Step®**

Il binario in plastica può essere usato per i battiscopa Quick•Step® Parquet e per i battiscopa Largo Parquet. Fissate il binario alla parete con le viti o con la colla Quick•Step® One4All Glue.

Dimensioni: 27 mm x 240 cm/ 1.06In. x 94.49In.



✓ **Con le clip Quick•Step®**

Questo sistema rivoluzionario di fissaggio, con viti o colla, dei battiscopa standard rende l'installazione molto facile e fino al 50% più veloce. I battiscopa risultano removibili.



✓ **Con la colla Quick•Step® ONE4ALL:**

Questa colla multi funzione è stata appositamente sviluppata per i pavimenti e gli accessori Quick•Step®.



Matrice dei possibili metodi di fissaggio dei battiscopa:

	<u>Binario Quick•Step®</u>	<u>Quick•Step® Clips</u>	<u>Colla Quick•Step® ONE4ALL GLUE</u>
<u>Quantità per imballo</u>	6 pezzi per scatola	50 clips per confezione	12 flaconi per scatola
<u>Battiscopa</u>			
Battiscopa Standard		Per pavimenti di spessore 7mm e 8mm Uniclic®: QSCLIPSKME7080A	QSGLUE290

		Per pavimenti di spessore 9,5mm Uniclic®: QCLIPSKME95A Non può essere usato con pavimenti di 12 mm	
Scotia			QSGLUE290
Battiscopa alto	QSTRACK/NETRACK		QSGLUE290
Battiscopa Parquet Largo	QSTRACK/NETRACK		QSGLUE290