

## QUICKSTEP® KIT



### Descrizione del prodotto

Il KIT Quick-Step® è una pasta elastica a base acrilica. Questo kit è disponibile in diversi colori per una perfetta finitura del vostro pavimento Quick-Step®.

Contenuto: 310ML/Net. 10.48 fl.oz.

Imballo: 1 unità.

### Applicazioni

Il legno è il componente principale del vostro pavimento Quick-Step®. L'umidità dell'aria all'interno di una stanza può variare da stagione a stagione, per questo motivo è importante che il pavimento possa dilatarsi e ritirarsi liberamente in tutti e quattro i lati. Per questo motivo uno spazio di dilatazione di almeno 8-10 mm (0.32-0.39 In.) deve essere previsto lungo tutto il perimetro della stanza. Per rifinire questo spazio offriamo un'ampia gamma di battiscopa e profili (potete trovare maggiori informazioni circa questi accessori sul nostro sito internet).

Il KIT Quick-Step® è la soluzione per rifinire questo spazio di dilatazione quando non è possibile installare facilmente il battiscopa.

Il KIT Quick-Step® KIT è molto adatto per il finitura di spazi che hanno un'espansione fino al 15%.

Il KIT Quick-Step® è la soluzione ideale per:

- √ Rifinire gli spazi di dilatazione del vostro pavimento Quick-Step®.
- √ Riempire gli spazi di dilatazione in quei casi dove non è possibile installare il battiscopa.
- √ Riempire gli spazi che si possono creare tra il battiscopa e la parete.
- √ Rifinire gli spazi che si possono creare intorno alle parti, scale, tubi dei radiatori, ecc.

Il KIT Quick-Step® vi garantisce una finitura perfetta per il Vostro pavimento Quick-Step®.

### **Caratteristiche**

- √ Il KIT Quick-Step® è disponibile in diversi colori.  
Vi garantiamo una finitura perfetta per il vostro pavimento Quick-Step®. Potete scegliere quale colore si abbina meglio al vostro pavimento usando la tabella che trovate in fondo a questo documento.
- √ Senza solventi e molto facile da usare.
- √ Elasticità permanente.  
Il legno è il componente principale del vostro pavimento Quick-Step®. Il legno si muove (si espande e si restringe) a causa dei cambiamenti di temperatura e umidità. Grazie alla sua elasticità il KIT Quick-Step® è ideale in queste condizioni.
- √ Può essere verniciato.  
Dopo essersi seccato, il KIT Quick-Step® KIT può essere facilmente verniciato.
- √ Facile da usare e inodore.
- √ Resistente all'umidità.
- √ Resistente all'invecchiamento.
- √ Ottima adesione alle superfici porose.
- √ Antifungini.
- √ Non si formano crepe.

## **Istruzioni**



Applicare il KIT nello spazio con l'aiuto della pistola per silicone.

Tagliare il beccuccio di plastica con un taglio obliquo creando un'apertura di almeno 5mm/0.2 In di diametro.

Quindi applicare il KIT nel giunto e spargere uniformemente con una spatola (o lama di un taglierino).

Il giunto da riempire dev'essere pulito, secco e libero da polvere e qualsiasi detrito.

Per spazi che misurano almeno 5 x 5 mm/0.2 x 0.2 In. e non più di 20 x 12mm/0.79 x 0.47 In. raccomandiamo che la profondità dello spazio sia proporzionata alla sua larghezza. Per spazi con larghezza da 5 a 8 mm/da 0.2 a 0.32 In, la profondità ideale è 6-7 mm/0.23-0.28 In. Per spazi con larghezza da 12 a 15 mm/da 0.47 a 0.32 In, la profondità dovrebbe essere da 9 a 10 mm/da 0.35 a 0.28 In.

Per spazi più profondi di 12mm/0.74 In, per prima cosa si raccomanda di riempire con una schiuma.

Il KIT Quick-Step® dovrebbe essere applicato in ambienti con temperature tra +5°C e +30°C /41°F e 86°F.

Il KIT in eccesso deve essere rimosso con uno straccio umido prima che indurisca.

Il KIT Quick-Step® può essere carteggiato dopo che si sia completamente seccato e può essere verniciato dopo 3 ore. In caso di temperature elevate può essere dipinto dopo 30 minuti.

## **Caratteristiche tecniche**

Consultare la scheda prodotto.

## **Stoccaggio**

Questo prodotto può essere stoccato per 18 mesi dalla data di produzione (si veda codice stampato sul prodotto) non aperto e mantenuto in un luogo asciutto a una temperatura ideale tra 15°C e 25°C/ 59°F e 77°F.

**Scegliete il colore che meglio si abbina al vostro pavimento.**

